



# PINCES DE TERRE

## C.A 6416 - C.A 6417

Réf. : P01122015 P01122016



### CARACTÉRISTIQUES

	C.A 6416	C.A 6417
Ohmmètre de boucle Affichage sur 1 500 points	Plages de mesures (Ω) / Résolution (Ω) / Précision	
	0,010 à 0,099 / 0,001 / ±1,5 % ±0,01	
	0,10 à 0,99 / 0,01 / ±1,5 % ±2 r	
	1,0 à 49,9 / 0,1 / ±1,5 % ±r	
	50,0 à 99,5 / 0,5 / ±2 % ±r	
	100 à 199 / 1 / ±3 % ±r	
	200 à 395 / 5 / ±5 % ±r	
	400 à 590 / 10 / ±10 % ±r	
Fréquences	Fréquence de mesure 2083 Hz	
	Fréquence de transposition 50, 60, 128 ou 2083 Hz	
	1200 à 1500 / 50 / Environ 20 %	
Mesure de l'inductance de boucle	Plages de mesures (μH) / Résolution (μH) / Précision	
	10 à 100 / 1 / ±5 % ±r	
Tension de contact (calcul)	Plages de mesures (V) / Résolution (V) / Précision	
	0,1 à 4,9 / 0,1 / ±5 % ±r	
	5,0 à 49,5 / 0,5 / ±5 % ±r	
Ampèremètre Affichage sur 4 000 points	Plages de mesures (A) / Résolution (A) / Précision	
	0,200 à 0,999 mA / 1 μA / ±2 % ±50 μA	
	1,000 à 2,990 mA - 3,00 à 9,99 mA / 10 μA / ±2 % ±50 μA	
	10,00 à 29,90 mA - 30,0 à 99,9 mA / 100 μA / ±2 % ±r	
	100,0 à 299,0 mA - 0,300 à 0,990 A / 1 mA / ±2 % ±r	
	1,000 à 2,990 A - 3,00 à 39,99 A / 10 mA / ±2 % ±r	
Setup		
Modes	Standard ou avancée	
Alarmes	Configurables en Z, V et A	
Buzzer	Actif / Inactif	
HOLD	Manuel ou PRE-HOLD automatique	
Extinction automatique	Actif / Inactif	
Caractéristiques générales		
Afficheur	OLED de 152 segments. Surface active 48 x 39 mm	
Enserrement maxi	∅ 35 mm	
Mémorisation	300 mesures horodatées	2000 mesures horodatées
Communication	Bluetooth classe 2	
Alimentation	4 x pile alcaline 1,5 V, LR06 ou 4 x batterie Ni-MH	
Autonomie	1440 mesures de 30 secondes	
Calibration	Automatique au démarrage	
Sécurité électrique	CEI 61010 600 V CAT IV	
Étanchéité	IP40	
Dimension / Masse	55 x 95 x 262 mm / Environ 935 g avec piles	

### POINTS FORTS

- Contrôle rapide des boucles de terre
- Ecran OLED et système de compensation de force
- Affichage simultané Ω et A
- Alarme de tension de contact

### L'INFO EN PLUS

- Maintien automatique de l'affichage de la mesure à l'ouverture de la pince
- Application android téléchargeable sur Google Play

### CONTENU

- 1 pince livrée dans une valise de transport
- 4 piles 1,5 V LR06
- 1 certificat de vérification
- 1 CD-ROM contenant la notice de fonctionnement
- C.A 6417 est livré avec le driver simplifié GTC en plus

### ACCESSOIRES / RECHANGES

- Modem BlueTooth USB P01102112
- Boucle de calibration CL1 P01122301
- Voir tous les accessoires page 102