

## MA443/MA445 : Pinces ampèremétriques 400 A valeurs efficaces + détecteur de tension sans contact



Fourni avec fils de test, sonde métallique polyvalente de type K, 3 piles AAA et pochette ; 2 ans de garantie

Instrument de poche intégrant un détecteur de tension sans contact ; au choix intensité CA ou CA/CC

- Mâchoire de 30 mm pour conducteurs jusqu'à 500 MCM
- **Modèle MA443** avec fonction intensité CA valeurs efficaces
- **Modèle MA445** avec fonctions intensité CA/CC valeurs efficaces
- Fonction température type K avec sonde
- Afficheur à cristaux liquides rétro-éclairé 4000 valeurs
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Mode relatif en capacitance nulle et réglage du zéro
- Mesures Min/Max, conservation des données, extinction automatique et indication de batterie faible
- Homologué CAT III-300 V

CARACTÉRISTIQUES	Modèle MA443	Modèle MA445
Intensité CA	4000 A, 40,00 A, 400,0 A (1 mA)	40,00 A, 400,0 A (10 mA)
Intensité CC	—	40,00 A, 400,0 A (10 mA)
Exactitude de l'intensité	CA : ±1,8 %	CA : ±2,5 % ; CC : ±2,0 %
Tension CC	400,0 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 600 V (0,1 mV)	400,0 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 600 V (0,1 mV)
Tension CA	4 V, 40 V, 400 V, 600 V (0,1 mV)	4 V, 40 V, 400 V, 600 V (0,1 mV)
Précision de base	CA : ±1,2 % ; CC : ±0,8 %	CA : ±1,2 % ; CC : ±0,8 %
Résistance (Ω)	400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ (0,1 Ω)	400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ (0,1 Ω)
Capacitance	40 nF, 400 nF, 4 μF, 40 μF, 400 μF, 4 mF, 40 mF (0,01 nF)	40 nF, 400 nF, 4 μF, 40 μF, 400 μF, 4 mF, 40 mF (0,01 nF)
Fréquence	10 Hz à 1 MHz (0,01 Hz)	10 Hz à 1 MHz (0,01 Hz)
Température	De -40 à 1000 °C (1 °C)	De -40 à 1000 °C (1 °C)
Dimensions/Poids	228 x 77 x 41 mm / 265 g	228 x 77 x 41 mm / 265 g

### RÉFÉRENCE COMMERCIALE

MA443 <b>N</b>	Pince ampèremétrique CA 400 A valeurs efficaces
MA445 <b>N</b>	Pince ampèremétrique CA/CC 400 A valeurs efficaces



Rue Ali Layachi, Rouiba  
Tél: 023 85 50 80 / fax: 023 85 52 73  
E-mail: [contact@sadimet-dz.com](mailto:contact@sadimet-dz.com)  
Web: [www.sadimet-dz.com](http://www.sadimet-dz.com)