

Amplificateur PDU624EZ



Entrée XLR/LIGNE RCA	02
Entrées ligne RCA	01
Entrées micro	03
Sortie pour enregistrement	01
Sortie pour amplificateur de puissance	01
Harmonique de distorsion	$\leq 1\% @ 1\text{KHz}$
Sensibilité	XLR(BALANCED) CHANNEL 1~3 (MIC 1~3) 1mV @ 600 Ω TEL(TERMINAL) 100mV @ 600 Ω CHANNEL 4(MIC4) 1mV @ 600 Ω AUX 1(RCA) 100mV @ 22K Ω CHANNEL 5 (MIC5) 1 mV @ 600 Ω AUX 2 (RCA) 100mV 22K Ω AUX 3 (RCA) @ 100mV 22K Ω TAPE OUT(RCA) AUX OUT(RCA) 1V
Réponse en fréquence	50Hz ~15Hz $\pm 3\text{dB}$
Sortie	100V, 70V, 8 Ω
Rapport S/B	86dB
Priorité vocale	MIC1; MIC2 non affecté
Puissance fantôme ajustable	MIC 1~5 (default off)
Tonalité	BASS 100Hz $\pm 10\text{dB}$; TREBLE 10KHz $\pm 10\text{dB}$
Consommation d'énergie AC	640W
Consommation d'énergie DC	15A
Alimentation	AC 115/230V 50/60Hz; DC 24V
Dimensions	88H x 425W x 305mmD
Poids	10.8kgs
Montage	Rackable (19")

Puissance de sortie 240W

Zones 5

Tuner SM intégré