

Amplificateur QSM612E



Puissance de sortie	120W
Source de courant	AC 115/230V 50/60Hz, DC 24V
Harmonique de distorsion	$\leq 1\%$ @ 1 KHz
Sensibilité	XLR (BALANCED) CHANNEL 1~3 (MIC 1~3) 1 mV @ 600W TEL (TERMINAL) 100 mV @ 600W CHANNEL 4 (MIC 4) 0.5 mV @ 600W AUX 1(RCA), 100mV @ 22KW CHANNEL 5 (MIC 5) 100mV @ 600W AUX 2(RCA), 100mV @ 22KW AUX 3(RCA), 100mV @ 22KW TYPE OUT (RCA), AUX OUT(RCA) 1V
Réponse en fréquence	50 HZ ~ 20K Hz ± 3 dB
Sortie	100 V, 70 V, 8W
Rapport S/B	86dB
Priorité vocale muet	MIC 1
Puissance fantôme ajustable	MIC 1~5
Tonalité	BASS 100Hz ± 10 dB / TREBLE 10KHz ± 10 dB
Consommation d'énergie AC	320W
Consommation d'énergie DC	8A
Dimensions	88(H) x 425(W) x 305mm (D)
Poids	9.5 kgs
Montage	FREE STANDING OR 19" RACK